


Keystone Jack, Category 5E, RJ45/u

P/N: KEJ-C5E-U-BK

1
Gigabit

Cat.5E

100
MHz







vlastnosti

- rýchla a jednoduchá montáž s použitím 110 alebo Krone narážacieho nástroja
- duálny konektorovací blok 110 / LSA
- umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
- zaručuje šírku prenosového pásma 100 MHz
- nie je chránený tienením voči elektromagnetickému rušeniu
- použiteľný do širokého sortimentu ABB zásuviek

použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM



mechanické vlastnosti

Vhodný pre montáž na	káble s plným jadrom od AWG 26 do AWG 22
Potrebná inštalácia hĺbka	15 - 30 mm pre zásuvky so šikmým vstupom 30 mm pre zásuvky s priamym vstupom
Materiál kontaktov	pozlátená fosfor-bronzová zliatina s 6 μ zlata
Cykly zapojenie / rozpojenie	min. 750
Teplotný rozsah	pri prevádzke -40°C až +70°C pri inštalácii -10°C až +60°C
IDC reterminácia	≤ 20

elektrické vlastnosti pri 20°C

Prúdové zaťaženie	1,5A max
Kontaktný odpor	100 m Ω max
Elektrická pevnosť	750 V AC, 1 minúta
Izolačný odpor	1000 M Ω pri 500 V DC