


Viacpárový telefónny kábel, 25x2x0.5

P/N: SYKFY25



vlastnosti

- kábel so spoločným tienením AL/PET fóliou a s PVC plášťom
- slúži na realizáciu vnútorných chrbticových telefónnych rozvodov
- umožňuje prenos všetkých analógových a digitálnych hlasových protokolov okrem IP telefónie

použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž)

konštrukcia

Vodič	holý medený drôt, Ø 0.5 mm
Izolácia	foamskin polyetylén, Ø 0.9 mm
Počet párov	25x2
Stočenie žíl	2 žily do páru
Farebné značenie žíl	EN 60446
Plášť	šedý RAL7035
Vonkajší priemer kábla	11 mm

mechanické vlastnosti

Teplotný rozsah	pri inštalácii	-5 °C až +50 °C
	pri prevádzke	-30 °C až +70 °C
Min. polomer ohybu	pri inštalácii	110 mm
	pri prevádzke	45 mm
Obsah Cu	97 kg/km	
Hmotnosť	174 kg/km	

elektrické vlastnosti

Odpor siličky	≤ 195,6 Ω/ km
Odporová nerovnováha	≤ 2%
Izolačný odpor	≥ 500 MΩ x km
Kapacita	menovitá 120 nF/ km
Kapacitná nerovnováha	400 pF/500 m