

Keystone Jack, Category 5E, RJ45/s

P/N: KEJ-C5E-S-TL

 1
Gigabit

Cat. 5E

 100
MHz


Vlastnosti

- beznástrojová, rýchla a jednoduchá montáž
- umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
- zaručuje šírku prenosového pásma 100 MHz
- dokonale tienení voči Alien Crosstalk a elektromagnetickému rušeniu
- použiteľný do širokého sortimentu zásuviek, podlahových krabíc a žlabových systémov

Použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Mechanické vlastnosti

Vhodný pre montáž na káble	s plným jadrom od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
Potrebná inštalačná hĺbka	pre zásuvky so šikmým vstupom 15 - 40 mm pre zásuvky s priamym vstupom 40 mm
Cykly zapojenia / rozpojenia	min. 750
Teplotný rozsah	pri prevádzke -40°C až +70°C
	pri inštalácii -10°C až +60°C
IDC reterminácia	min. 20
Materiál kontaktov	fosfor-bronzová zliatina s vrstvou zlata 6 μ

Elektrické vlastnosti pri 20°C

Prúdové zaťaženie	1,5 A max
Kontaktný odpor pružných kontaktov	100 mΩ max
Elektrická pevnosť	750 Vac / 1 minúta kontakt/kontakt
Izolačný odpor	1000 MΩ min @ 500 Vdc