

# Rozvodný panel 19", 6 x 230 V, Schuko

P/N: 620P06



koncovka  
prívodného kábla



## vlastnosti

- german style zásuvky (DIN 49440)
- univerzálna zástrčka (DIN49441)
- vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení
- LED indikátor prepäťovej ochrany
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)

## technická špecifikácia

Menovité napätie	250 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý prúd záťaženia	$\Sigma I_N$ 16 A
Prívodný kábel	2,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Doba oneskorenia	25 ns
Maximálne trvalé pracovné napätie	320 V AC
Ochranná úroveň	≤ 1000 V
Menovitý zvodový prúd	10 kA - 8 / 20 μs
Zástrčka	DIN49441(univerzálna)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom	ochranné kolíky zásuviek pripojené na ochranný vodič
Počet zásuviek	6 x DIN 49440, 16 A / 4000 W, AC 250 V, IP 20
Vypínač	podsvietený dvojpólový vypínač
Materiál	samozhášavý plast
Materiál obalu	eloxovaný hliník
Rozmery	45 (1U) x 485 (19") x 45 mm
Farba	čierna / biely hliník